

染整定型機潤滑用油 STENTER LUBRICATION



杜特潤公司持續致力於聆聽客戶需求，提供客戶最佳潤滑解決方案；以多年經驗，針對紡織業染整定型機提供完整產品線

高溫鍊條油 (high-temp chain oil)

染整定型機的鍊條在高溫下持續運轉，潤滑系統每天加油一次；主要的要求就是能維持好的潤滑性、不積碳。

針對上述需求，建議採用杜特潤高溫鍊條油

Dulub HOTENLINK KTN-351 (-30/180/220 °C)

KTN-351的基礎油具有絕佳的高溫穩定性，足以應付高溫鍊條的作業條件而不碳化。它的潤滑性及滲透性更能確保鍊條的環結以及鍊條和導軌等充份的潤滑。同時，KTN-351還具有極佳粘著性、抗銹蝕、低揮發等特性，讓它成為定型機高溫鍊條的最佳夥伴。

高溫鍊條脂 (high-temp chain grease)

染整定型機的鍊條插鞘係使用油脂潤滑，每年定期保養一次；在高溫220度高溫下支撐一年，選用優良的油品是絕對必須的。建議採用

Nye UNIFLOR 4622R (-20°C ~ 250°C)

熱風機潤滑脂 (heating fan bearing grease)

染整定型機的風機軸承因其位置不方便經常加油，需要一款耐高溫、長效的油脂，以減少保養次數。建議採用

Dulub LAGERFETT GU-986 (-40°C ~ 210°C)

布幅調整螺桿 (adjusting screw)

布幅調整桿的潤滑需求主要是乾式潤滑，為了使用上的方便可以使用噴霧式。建議採用

Dulub GALITE 1400 Spray



杜特潤企業股份有限公司
Dulub Co., Ltd.
www.dulub.com.tw