
# 電動工具齒輪箱用油



### 齒輪箱

和一般滾珠軸承不同的,在齒輪 運轉中的滾動、滑動機轉帶來對 潤滑油的不同型態的挑戰。

現代齒輪箱的設計,強調的是要 提高動能傳輸,同時又儘量減低 噪音和產生熱能。

對 齒輪 箱 的 另外 一 個 挑 戰 是 油 封 ; 為 防 止 潤 滑 油 逸 出 , 齒 輪 箱 配 合 油 封 的 元 件 和 加 工 均 會 增 加 成 本 。

在操作環境條件上,有時也會遇 到高/低溫、抗銹蝕、抗氧化等需 求。

## 電動工具齒輪箱

電動工具齒輪箱的一個挑戰是其 狹小空間。在這個狹小空間內 僅能施以小量的潤滑脂在齒輪表 面,支撐該電動工具終其一生工 作壽命的潤滑需求。

為了不使潤滑脂逸出齒輪箱,所使用的潤滑脂要能軟硬適中;夠 硬以致不會漏出,又夠軟能有效 分佈到齒輪面。

另外,潤滑脂本身要有足夠的基 礎油粘度和極壓性能;但起動扭 矩不能太高。

以上諸多因素綜合起來,使得電 動工具齒輪箱的潤滑變得特別複 雜。

針對如此挑戰的電動工具齒輪箱 的潤滑要求,DULUB GLS958是一 款極優越的乾油槽式齒輪潤滑油 脂:

#### **DULUB GLS958**

這是一款複合鋰基的高度精煉合 成油脂。

GLS958不僅具有高潤滑性,它也有很好的荷重能力。GLS958對塑膠和金屬有極佳的附著力,所以可以支撐長久的潤滑需求。

另外值得一提的是GLS958的耐低 溫能力,它的工作溫度最低可到 零下40℃。

GLS958對塑膠具有絕佳的相容性,對大部份的工程塑膠均不具傷害性。

## 震動馬達

通常,震動在軸承的潤滑中是個頭痛的問題,通常我們總是設法要的問題,通常我們總是設法要將震動儘可能的降低。然而在某些特殊設計,震動馬達即為一個動力,震動馬達的 動家要產大的衝擊力,通常須定期 更換軸承。

#### **DULUB LAGERFETT VM63**

LAGERFETT VM63是一款專為震動 馬達軸承研發的獨特油品。它針對 震動馬達的高頻震動和高衝擊力提 供了最適當的潤滑解決方案。

VM63 使用高度精鍊的鋰基碳氫礦物油脂,油膜強度足以對付熱力和剪力衝擊。另外,其所添加的塑料添加劑可以吸收震動的能量。

## 裝配膏

另外一個電動工具齒輪箱會用到的 油品為裝配膏/防卡膏:

#### **DULUB ASSEMPASTE BN**

ASSEMPASTE BN為軸承組裝膏, 用於軸承桿和內芯的組裝、螺絲螺帽組裝、低速潤滑以及其他組裝作 業。

ASSEMPASTE BN有許多的優點: 很好的耐壓能力;在熱衝擊下低蒸發;均質滑順的結構,容易塗裝; 不溶解不硬化。它可以防止設備因 微動摩擦而導致損壞。